

让隐形的故障 “被看见”

UT568B 手持式声学成像仪



- PRPD

局放检测
(悬浮/沿面/电晕)
- 高精度

138个数字麦克风通道
- 成像频率
2kHz~100kHz
- 单声源/多声源
声场分布
- 远距离测量
0.3~150M
- 成像快
刷新率25FPS
- 拍照/录制视频
- 图像直观
声像图定位准确



138
个高灵敏度麦克风

精准捕捉
故障点辐射的超声波能量

局放可视化使电力系统更安全、更节能!
气体泄漏可视化快速排查故障降低能耗损失

技术指标

型号	UT568B
应用领域	局放检测（PRPD图谱）、泄漏检测
麦克风类型	高灵敏度数字MEMS麦克风
麦克风数量	138
麦克风阵型	螺旋式
阵列面尺寸	约150mm
麦克风灵敏度	-26dBFS@1kHz
成像声压级	<20dB SPL~120dB
信噪比	64dB@1kHz
成像频率范围	2kHz~100kHz
定位误差	<0.05m@1m,40kHz
横向分辨力	<0.30m@1m,40kHz
动态范围	>10dB@40kHz
定位距离	0.3~ 150m
成像帧率	25FPS
显示屏大小	4.3吋, (彩色) 电容式触摸屏
摄像头视角	60°(H)×40°(V)
摄像头像素	1300万
接口	Type-c, SD卡, 耳机
工作温度	-20℃至50℃
防摔等级	1m
最小泄漏量	0.5m, 0.5MPa下最小可检测0.15ml/s的泄漏；1m, 0.5MPa下最小可检测0.2ml/s的泄漏
声音采样率	200kHz
摄像头焦距	3.4mm
可检放电类型	悬浮、电晕、沿面等放电方式测量
显示模式	单声源, 多声源, 声场分布
自动增益	信号微弱时自动调高灵敏度, 提高微小信号的成像稳定性
阈值调节	过滤背景噪声
拍照/录制视频及查看	支持
无线连接	支持Wi-Fi、蓝牙
通讯接口	支持USB数据传输 输出报告
注释	文本、语音
数据存储格式	Jpg、wav（录音）、mp4
存储容量	TF卡128GB
音频输出接口	音频3.5mm
超声听音	对超声波降噪处理并通过耳机进行监听
聚焦功能	将声学成像云图面积集中在一个小范围区域内显示,能够减少其他噪声云图的干扰
动态范围调节	动态范围可调节云图大小,可方便发现更微小泄漏
文件管理功能	支持新建/删除/切换测试目标文件夹
报告分析软件	离线PC端软件报告自动生成;支持自动导入导出数据,支持时域波形、频谱图、PRPD图谱查看
语言	中文
电源	7.2V, 3300mAh
尺寸	163x286x140mm

