

A56 BT 蓝牙温湿度记录仪



-40°C~85°C
测温范围广



±0.3°C
高精度



64000
数据存储



声音/灯光
报警提示



APP可蓝牙连接



上位机分析软件



磁性壁挂设计



防水防尘



优利德微信公众号



www.uni-trend.com.cn



欢迎拨打客服热线
400-876-7822

产品特点

- 温度测量范围：-40~+85℃(-40°F~ 185°F)
 - 湿度测量范围：0~100%RH(无凝结)
 - 测量数据存储容量：64000条
 - 支持手机APP和上位机软件查看和导出数据报告
- 报警：蜂鸣器、LED灯
 - 背部自带吸附磁铁和挂墙孔设计，方便用户放置使用
 - 供电方式：一次性锂亚电池3.6V 2700mAh 及支持USB供电
 - 防护等级：IP54

技术指标

型号		A56 BT	
温度范围	-40℃~ 85℃(-40°F~ 185°F)		
湿度范围	0%~100%RH		
温度	范围	精度	
	0℃≤t≤60℃	±0.3℃	
	-40℃≤t <0℃	±0.5℃	
	60℃<t≤85℃		
	32°F≤t≤140°F	±0.6°F	
	-40°F≤t<32°F	±0.9°F	
	140°F<t≤185°F		
湿度	范围	精度	
	0%≤RH ≤90%	±2.5%RH(25℃时)	
	90%<RH≤100%	±3.5%RH(25℃时)	
温度/湿度分辨率	0.1℃(0.1°F)/0.1%RH		
记录容量	64000组		
最大值/最小值/平均值	√		
LED指示灯、背光、蜂鸣器报警	√		
PC上位机软件、手机APP	√		
低电提示	√		
记录间隔	10秒~ 24小时(上位机/APP设定)		
启动方式	按键/软件/预约		
熄屏时间	15s±2s(上位机/APP可设置)		
USB接口	USB Type-C（支持USB供电）		
电池类型	一次性锂亚电池3.6V 2700mAh(ER14505)		
工作时间	2年(常温、记录间隔15min、15s熄屏、关蜂鸣器、关报警指示灯/背光蓝牙不开启)		
记录仪悬挂方式	背部磁吸附或挂墙孔		
工作温湿度	-40℃~+85℃,≤99%RH,非冷凝		
存储温度	-40℃~+85℃(不含电池) -40℃~+60℃(含ER14505电池)		
认证	EMC:EN 61326-1:2021,ROHS		
防护等级	IP54		
重量	约110g		
尺寸	62x104x25 mm		

